

Link do produktu: <https://aquatik.eu/4-ibo-s-2-2-silnik-pompy-glebinowej-2-2-kw-230v-p-1335.html>

4" IBO-S 2,2 silnik pompy głębinowej 2,2 kW 230V

Cena	683,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SILNIK42,2230
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Silnik olejowy IBO 4" 2,2 kW 230V do pompy głębinowej

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 2,2 kW,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 15,5 A,
- Napór na wał: 1500 N,
- Pozycja pracy: pozioma / pionowa,
- Max liczba uruchomień na 1 godz.: 30,
- Max głębokość zanurzenia: 200m,
- Max temp. wody: 35°C,
- Tryb pracy: ciągły,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Średnica: 98 mm,
- Długość: 45 cm,
- Waga: 14 kg,
- Kabel: 1,5 m,

Wysokiej jakości silnik olejowy do pomp głębinowych, np. popularnych pomp z serii 4" SD lub 4" ISP. Wymagające testy właściwości elektrycznych, mechanicznych i szczelności na poszczególnych etapach produkcji oraz fachowa wiedza inżynierów, zapewniają wysoką odporność mechaniczną oraz bardzo dobre właściwości elektryczne produktu. Trwała konstrukcja pozwala na pracę przez długi czas, bez jakiegokolwiek obsługi.

Cechy:

- Wykonane w standardzie NEMA
- Najwyższej jakości materiały
- Długa bezawaryjna praca
- Możliwość współpracy z falownikiem

Możliwe jest też dołączenie kabla o dowolnej długości (wielokrotność 5 m) ze złączem wodoodpornym - za dodatkową opłatą. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt.

W wersji 230V silnik posiada zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika oraz puszkę rozruchową z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym oraz kondensatorem

MATERIAŁY:

- Czynniki chłodzący: olej biodegradowalny, nietoksyczny
- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: grafit / SiC

