

Link do produktu: <https://aquatik.eu/filtr-34-antypiaskowy-dyskowy-120mikron-p-796.html>



Filtr 3/4' antypiaskowy dyskowy 120mikron

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FILTR34
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Filtr antypiaskowy dyskowy 3/4"



Zawór zwrotny - parametry:

- Max przepływ cieczy: 75 L/min,
- Max ciśnienie: 8 bar,
- Gwint: 3/4",
- Filtracja: 120,
- Powierzchnia filtracji: 160
- Wymiary (mm): 130 x 176 x 83.

Filtry przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 120 mikronów.

Filtr zazwyczaj montowany jest za punktem źródła wody, przed głównym ujęciem wody w budynku.

Filtry tego typu często są montowane z pompami powierzchniowymi w celu zabezpieczenia części hydraulicznej przed zanieczyszczeniami mechanicznymi o właściwościach ściernych.

Wkład dyskowy chroni przed zanieczyszczeniami mechanicznymi o charakterze ściernym, takimi jak piasek oraz pył, jednak nie przed osadami z wody, jak żelazo.

Główną zaletą jest trwałość konstrukcji, dzięki której zarówno obudowa jak i wkład służą przez wiele lat. Wewnątrz znajduje się wkład wielorazowego użytku, dlatego należy poddawać go czyszczeniu np. poprzez płukanie - można wyjąć wkład, a następnie przepłukać pod ciśnieniem.

Obudowa wykonana jest z odpornego na uderzenia oraz działania chemikaliów tworzywa.

Filtry dyskowe oraz siatkowe znajdują zastosowanie w rolnictwie, nawodnieniach, ogrodnictwie oraz użytku domowym w celu zabezpieczenia pompy i instalacji przed przedostaniem się zanieczyszczeń.

FUNKCJA I ZALETY

- Niewielkie rozmiary
- Precyzyjna filtracja liczona w mikronach
- Odporność na produkty chemiczne
- Zawór spustowy
- Wysoka wydajność
- Trwałość

Dostępne filtry o średnicy: $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ "

ZAMÓW JUŻ TERAZ.