
Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:53

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-pompa-ipro-iwh-2-03-zbiornik-100l-poziom-y-ibo-p-859.html>



Hydrofor pompa IPRO IWH 2-03 zbiornik 100L poziomy IBO

Cena	1 208,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw pompa IWH 2-03
+
zbiornik 100 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Max podnoszenie: 43m,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Max. wydajność: 70 l/min,
- Max temperatura cieczy: **70°C**,
- Max temperatura otoczenia: 50°C,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Wymiary pompy (dł/wys/szer.): 37 x 20 x 19 cm,
- Tryb pracy: ciągły,
- Zdolność ssania: **9 m**,
- Króćce: 1",
- Waga: 10 kg,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Pojemność: ok. 100 L,
- Max ciśnienie testowane: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od 0°C do +60°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 46 x 46 x 70 cm,
- waga: 15 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.,
- Wąż antywibracyjny 80cm.

Zestaw na bazie pompy IWH 2-03 przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać stałe ciśnienie wody.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Pompa ma wirnik ze stali nierdzewnej.

Dzięki cichej pracy, pompa nadaje bardzo dobrze do instalowania w domach mieszkalnych.

Zbiornik poziomy IBO z przeponą w środku.

Materiały (pompa):

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- **Wirnik: stal nierdzewna AISI 316**
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu