

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 04:43

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hydrofor-pompa-mh1300-150l-zbiornik-gbv-pionowy-p-860.html>



Hydrofor pompa MH1300 150L zbiornik GBV pionowy

| | |
|--------------|--------------------|
| Cena | 1 481,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |

Opis produktu

Zestaw pompa MH 1300 INOX + zbiornik GBV 200 litrów pionowy



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 7 A,
- Max. podnoszenie: 55 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Wymiary pompy (dł/wys/szer.): 43 x 15 x 18 cm,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Króćce: 1",
- Waga: 13,5 kg,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 150 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 3 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króćce: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 109 x 51 x 51 cm,
- waga: 35 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.

Zestaw na bazie pompy MH 1300 INOX przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać stałe ciśnienie wody.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Pompa ma wirnik ze stali nierdzewnej.

Zbiornik pionowy GBV IBO Italy z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Materiały (pompy):

- Króciec ssący: żeliwo
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: noryl
- Konsola: żeliwo
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit /NBR



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu