
Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 02:47

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-5-sd-222-400v-kabel-20m-p-965.html>



IBO 3,5 SD 2/22 400v kabel 20m

Cena	823,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3,5SD2/22
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 3,5 SD 2/22 (400v)



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 9,9 A,
- Max. podnoszenie: 129 m,
- Max. ciśnienie: 12,9 bar,
- Max. wydajność: 70 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 158 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/2",
- Waga: 17 kg,
- Kabel: 20 m,

Wielostopniowa pompa głębinowa przeznaczona do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 85 mm.

Dzięki zastosowaniu wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Pompa przeznaczona jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.

Materiały:


- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl

- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotu może być inny niż przedstawiony na zdjęciu



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3,5" SDM 2/12	73	70	800	230 / 400	5,5	1¼	90 / 920	11,5
NOWOŚĆ 3,5" SDM 2/17	100	70	1100	230 / 400	7,9	1½	90 / 1280	16
NOWOŚĆ 3,5" SDM 2/22	129	70	1500	230 / 400	9,9	1½	90 / 1580	17