
Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 07:57

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-5-sdm-522-230v-kabel-20m-p-962.html>



IBO 3,5 SDM 5/22 230v kabel 20m

Cena	949,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3,5SDM5/22
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 3,5 SDM 5/22 (230v)



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1800 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 11,9 A,
- Max. podnoszenie: 119 m,
- Max. ciśnienie: 11,9 bar,
- Max. wydajność: 120 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 165 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/4",
- Waga: 13,5 kg,
- Kabel: 20 m,

Wielostopniowa pompa głębinowa przeznaczona do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 85 mm.

Dzięki zastosowaniu wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Kondensator zabudowany w silniku - nie ma konieczności stosowania puszki rozruchowej.

Pompa przeznaczona jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.


Materiały:

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotu może być inny niż przedstawiony na zdjęciu



	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
NOWOŚĆ	3,5" SDM 5/14	78	120	1100	230 / 400	7,9	1¼	90 / 1040	17
NOWOŚĆ	3,5" SDM 5/18	102	120	1500	230 / 400	9,9	1¼	90 / 1440	18,5
NOWOŚĆ	3,5" SDM 5/22	119	120	1800	230 / 400	11,9	1¼	90 / 1650	23,5