

---

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-3-ti-27-pompa-kabel-20m-p-283.html>



## IBO 3 Ti 27 pompa + kabel 20m

Cena	<b>654,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>785678586</b>
Kod EAN	<b>5907222763346</b>
Producent	<b>IBO Dambat</b>

### Opis produktu

Pompa głębinowa 3" Ti 27 z kablem 20m



## Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V~ /50 Hz,
- Pobór prądu: 6,5 A,
- Max podnoszenie: 110m,
- Max wydajność: 50 l/min,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max liczba uruchomień na 1 h: 20,
- Średnica pompy: 74 mm,
- Wysokość pompy: 147 cm,
- Waga pompy 14 kg,
- Kabel: 20 m,
- Króciec tłoczny: 1".

3"Ti wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 74 mm o podwyższonej odporności na piasek, przeznaczone do studni 3 i 4 calowych.

Efekt podwyższonej odporności na piach uzyskano dzięki zastosowaniu wirników pływających oraz materiałów odpornych na zużycie (mosiądz, stal nierdzewna AISI 304 oraz wysokiej jakości tworzywa).

Kondensator pompy jest zabudowany w silniku, dzięki czemu instalacja pompy jest bardzo prosta.

Pompa z 20m kablem. Jest możliwość przedłużenia kabla, w tym celu prosimy o kontakt.

Pompy wyposażone w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

### Materiały:

- Korpus ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

### ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie domów jednorodzinnych i domków letniskowych w wodę z ujęć głębinowych oraz nawadnianie ogrodów.



Porównanie parametrów podobnych pomp:

