

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-6-sd-30-13-400v-13kw-650lmin-antypiaskowa-p-17.html>



IBO 6 SD 30-13 400V 13kW 650l/min antypiaskowa

Cena	3 885,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6SD30/13
Kod EAN	5903887200684
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa 6"SD 30-13 antypiaskowa



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 13000 W,
- Zasilanie: 400V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 183 m,
- Max. wydajność: 650 l/min,

-
- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Średnica: 146 mm,• Króciec tłoczny: 3". |
|--|

6" pompy przeznaczone głównie dla rolnictwa. Znajdują zastosowanie w nawodnieniach, przemyśle.

Solidna i niezawodna pompa o dużej wydajności w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.





foto: 6"SD 25/13



foto: 6"SD 25/13

6" SD

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PIASEK

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 146 mm z podwyższoną odpornością na piasek, przeznaczone do odwiertów minimum 6" (150 mm).

Pompy z serii SD IBO jako pierwsze na rynku zyskały przydomek „antypięskowe”. Wykonanie „antypięskowe” jest niewątpliwą przewagą pomp marki IBO nad konkurencyjnymi produktami ze względu na innowacyjną i rzadko spotykaną konstrukcję o podwyższonej odporności na piasek wśród pomp 6 calowych.


Maksymalna zawartość piachu w wodzie dla pomp z serii 6SD 25 wynosi 5%. Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających”. Pompy dostępne z silnikami 6 calowymi IBO lub włoskimi IBO ITALY.

Na życzenie klienta istnieje możliwość hermetycznego zamontowania kabla o dowolnej długości

Efekt podwyższonej odporności na piasek osiągnięto dzięki zastosowaniu „wirników pływających”. Na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania kabla o dowolnej długości.

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie dużych gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych, nawadnianie ogrodów i sadów, szkółki drzewi krzewów, odwodnienia terenów, Instalacje wodociągowe, przemysł.



PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
6SD 25/7	89	920	7,5	400	17,5	3	146/1440	52
6SD 25/9	113	920	9,2	400	21,5	3	146/1650	59
6SD 25/11	135	920	11	400	24,5	3	146/1880	67
6SD 25/13	160	920	13	400	27,5	3	146/2090	73
6SD 25/15	185	920	15	400	31,5	3	146/2300	82
6SD 30/13	183	650	13	400	27,5	3	146/2150	73
6SD 30/15	211	650	15	400	31,5	3	146/2400	83
6SD 45/9	112	1150	15	400	31,5	3	146/1818	81
6SD 60/7	85	1300	15	400	31,5	3	146/1784	83

