
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-drain-400-pompa-autowylaczni-p-1549.html>



IBO DRAIN 400 pompa + autowyłacznik

Cena	205,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DRAIN400
Kod EAN	5903887257343
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO DRAIN 400



Model			Pompa zatopialna		
DRAIN 400			Submersible pump		
Q _{max} 130 l/min	R _{max} 1 m	R _{max} 1.5 m			
I 1.5 A	P ₂ 0.4 kW	SPR 1000			
IPX8 / Class F	T - 230 V / 50 Hz	15			
T _{amb} 35°C	W 4.4	1.5			
Data 2023-04			Nr 2023040100		

Parametry pompy:

- Moc silnika: 400 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max podnoszenie: 5 m,
- Max wydajność: 150 l/min,
- Przelot przez wirnik: **35 mm**,
- Max temp. cieczy: 35 °C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPX8,
- Predkość obrot silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (dł/wys/szer) 24,5 / 37,5 / 18,5 cm,
- Waga 4,4 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1 1/2".

Pompa zatapialna wyposażona w zintegrowany wyłącznik, przeznaczona do pompowania wody czystej i lekko, zanieczyszczonej niezawierającej elementów szlifujących (np. piasek).

Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kręgowych.

Na korpusie pompy znajduje się suwak, który umożliwia ustawienie poziomu załączania.

W trybie auto pompa uruchamia się, gdy poziom wody osiągnie wysokość zaznaczoną suwakiem, a wyłącza się gdy poziom osiągnie 11 cm.

W trybie manualnym urządzenie pracuje do momentu, w którym poziom wody osiągnie 5 cm od podstawy pompy. Po osiągnięciu tego poziomu należy wyłączyć pompę.

Zalety pompy:

- Pływak został wbudowany w korpus pompy, dzięki czemu może być stosowana w wąskich studzienkach, zbiornikach
- Niewielka waga pompy
- Dwa tryby pracy: automatyczny lub manualny
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika



**Swobodny
przelot
pod wirnikiem
35 mm**

Materiały:

- Obudowa: technopolimer
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

