

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-flow-low-plywak-slupkowy-waska-25cm-p-1667.html>



IBO FLOW LOW pływak słupkowy, wąska 25cm

Cena	566,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FLOWLOW
Kod EAN	5903137519511
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna FLOW LOW



Parametry pompy:

- Moc silnika: 250 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 2 A,
- Max podnoszenie: 9 m,
- Max wydajność: 180 l/min,
- Max średnica zanieczyszczeń: 8mm,
- Max temp. cieczy: 40°C,
- Max temp. otoczenia: 40°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP 68,
- Predkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys.): 25,1 / 30,3 cm,
- Waga: 6 kg,
- Kabel z wtyczką: 8 m,
- Króciec: 1 1/2".

Pompa przeznaczona do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, w miejscach gdzie występuje potrzeba wyprowadzenia wody do niskiego poziomu.

Pompy służą do odwodnienia zalanych pomieszczeń, basenów, studzienek. Mogą również tłoczyć wodę ze stawów, rzek, zbiorników oraz płytkich studni kręgowych.

Dzięki zastosowaniu pionowego pływak słupkowy w miejscu instalacji pompa nie wymaga dużo przestrzeni, wystarczy rura / zagłębienie o średnicy min. 25 cm.



Cechy:

- Pompa może wypompować wodę do poziomu około 5cm
- Słupkowy włącznik pływakowy
- Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
- Najwyższej jakości materiały
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Materiały:

- Obudowa silnika: Stal nierdzewna AISI 316
- Obudowa wirnika: Tworzywo
- Wirnik: Tworzywo
- Wał i rotor: Stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: Podwójna: ceramika/węgiel/NBR (ITALY)

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

