

---

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 02:12

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-mh-x-2200-pro-400v-p-1532.html>

## IBO MH-X 2200 PRO 400v



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 125,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>MHX2200PRO400</b> |
| Kod EAN          | <b>5903887255752</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## Pompa hydroforowa iPRO MH-X 2200 PRO 400v



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 3~230V / 3~400V,
- Max. podnoszenie: 75 m,
- Max. wydajność: 170 l/min,
- Max temperatura cieczy: 35°C,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- **Zdolność ssania do 12 m,**
- Pobór prądu: 4,7 A,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IPX5,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec 1 1/4" x 1 1/4",
- Wymiary (Dł/Wys/Szer): 53 / 25 / 16,5 cm,
- Waga: 25 kg

Wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach.

#### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:

- Wysoka wydajność oraz podnoszenie
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

#### MATERIAŁY:

- Wał pompy: Stal nierdzewna 316,
- Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/Węglik krzemu,
- Dyfuzor: Noryl,
- Wirnik: Noryl,
- **Mocne łożyska NSK,**
- Silnik o niskim wzroście temperatury,
- Ognioodporna skrzynka zaciskowa



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

