

---

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-multi-dive-6-45-pompa-p-1548.html>



## IBO MULTI DIVE 6-45 pompa

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>522,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>MULTIDIVE645</b>  |
| Kod EAN          | <b>5903887256070</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## Pompa zatapialna IBO MULTI DIVE 6-45



#### Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max podnoszenie: 45 m,
- Max wydajność: 115 l/min,
- Przelot przez wirnik: 1 mm,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Prędkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys) 14,6 / 58 cm,
- Waga 16,2 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1".

Wysokociśnieniowa pompa zatapialna do zasilania gospodarstw domowych w wodę, systemów nawadniania, systemu zbierania wody deszczowej.

Pompa wyposażona w wyłącznik pływakowy, który zapewnia odpowiedni **poziom załączenia i wyłączenia pompy**. Poziom ten regulujemy ustawieniem długości (wysokości) pływaka.



#### Zalety pompy:

- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Samochłodzenie przepływającą przez korpus wodą
- Smukła obudowa z tworzywa sztucznego, cylinder ze stali nierdzewnej,
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekami (nieszczelność na węźle ciśnieniowym lub w kranie)

#### Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

