

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-multi-ha-1300-inox-p-1541.html>

IBO MULTI HA 1300 INOX



Cena	535,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MULTIHA1300INOX
Kod EAN	5903887257350
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa MULTI HA 1300 INOX



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 55 m,

- | |
|---|
| • Max. wydajność: 90 l/min, |
| • Max temperatura cieczy: 35°C, |
| • Max temperatura otoczenia: 40°C, |
| • Zdolność ssania do 8 m, |
| • Pobór prądu: 5,2A, |
| • Klasa izolacji: B, |
| • Bezpieczeństwo: IPX4, |
| • Tryb pracy: ciągły, |
| • Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM, |
| • Króciec 1" x 1" |
| • Wymiary (Dł/Wys/Szer): 47 / 23 / 25 cm, |
| • Waga: 12,2 kg |

Samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych oraz przy nawodnieniach.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:

- Rączka ułatwiająca przenoszenie pompy
- **Zintegrowany wyłącznik on/off**
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Cicha praca

MATERIAŁY:

- Korpus pompy: technopolimer / stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Międzyściana / konsola: polipropylen / aluminium
- Dyfuzor / kierownica: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

