

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-pc-13-automat-hydroforowy-suchobieg-do-1-3kw-p-794.html>

IBO PC-13 automat hydroforowy - suchobieg (do 1,3kW)



Cena	121,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PC13
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO PC-13 sterownik do pompy hydroforowej lub głębinowej

Wyłącznik - parametry:

- Napięcie zasilania: 220 V-240 V,
- Max. moc sterowanej pompy: 1,3 kW,
- Max. pobór prądu sterowanej pompy: 10 A, (na rozruchu 16 A)
- Max. ciśnienie robocze: 10 bar,
- Max. temperatura wody: 40° C,
- Stopień ochrony: IP65,
- Zakres ustawień ciśnienia włączania: 1,5-3 bar,
- Maks ciśnienie układu: 10 bar,
- Króciec: 1",

Automat PC-13 przeznaczony jest do sterowania pompą poprzez włączanie i wyłączenie urządzenia.

Włączanie uzależnione jest od spadku ciśnienia wody w instalacji wodnej poniżej ustawionego na automacie ciśnienia minimalnego oraz od powstania przepływu w rurze, na której zainstalowany jest automat PC-13.

Wyłączanie uzależnione jest od zatrzymania przepływu wody w rurze, na której zainstalowany jest automat PC.

Urządzenie włącza pompę przy odkręceniu kranu z wodą lub po otwarciu zraszacz, a wyłącza, gdy kran lub zraszacz zostaną zamknięte.

Urządzenie posiada funkcję ochrony przed suchobiegiem (pracą pompy bez wody).

W przypadku braku wody automat wyłącza pompę, uniemożliwiając jej zniszczenie. Urządzenie może współpracować bezpośrednio podłączone do pomp, których silniki nie pobierają więcej prądu podczas pracy niż 10 A (przy rozruchu do 16A).

Urządzenie zabezpiecza instalację przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelności. Nieszczelność powoduje spadek ciśnienia w instalacji, jednak urządzenie nie włączy się, ponieważ nie wykrywa przepływu wody (przy niewielkich nieszczelnościach przepływ wody jest pomijalnie mały).

Urządzenie ma wbudowany manometr. Zostało wyposażone w 1m kabel z wtyczką oraz 60cm kabel z gniazdem.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.