

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:16

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-prt-6550-35-pompa-traktorowa-na-wom-p-1471.html>



IBO PRT 65/50-35 pompa traktorowa na WOM

Cena	14 255,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PRT655035
Kod EAN	5903887214353
Producent	Ibo Italy (Felsom)

Opis produktu

Pompa traktorowa IBO PRT 65/50-35 do wody



Pompa - parametry:

- Obroty WOM / obroty pompy: 542 / 4000 RPM,
- Przełożenie reduktora: 1 do 7,41,
- Podnoszenie: 88 m,
- Max. wydajność: 900 l/min,
- Moc ciągnika: 35 KM,
- Wymagane obroty wału WOM: 459 RPM,
- Średnica wirnika: 200 mm,
- Króciec ssący: 65 mm,
- Króciec tłoczny: 50 mm.

Jednostopniowe, odśrodkowe pompy traktorowe napędzane od wałka odbioru mocy (WOM), przeznaczone do łączenia z ciągnikami o mocy od 10 KM do 200 KM.

Pompy zamontowane są na malowanej, stalowej ramie wyposażonej w trzypunktowy układ zawieszenia na ciągniku.

Wymagane obroty WOM ciągnika wynoszą 459 RPM. Za pośrednictwem wałka przekaźnika mocy obroty z WOM przekazywane są na skrzynię przekładniową, która napędza pompę.

Pompy z serii PRT są pompami normalnie ssącymi (przed uruchomieniem konieczność zalania pompy wraz z wężem ssącym), jednak wyposażonymi w dodatkowy system zasysania.

Mogą być używane w rolnictwie do zasilania wszelkich systemów nawadniających wymagających większego ciśnienia, może być wykorzystywana w uprawach warzywniczych, sadownictwie, szkółkarstwie i innej produkcji rolnej.

Dodatkowo zakres użytkowy pompy obejmuje: pompowania wody ze stawów, jezior, rzek, zbiorników retencyjnych oraz ze studni w których lustro wody podczas pompowania nie opadnie poniżej 6 m od wlotu pompy.

Pompowana woda musi być czysta, bez zanieczyszczeń stałych.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Model	Tabela wydajności (punkt pracy)		Moc ciągnika (KM)	Obroty wału WOM (RPM)	Przełożenie	Obroty pompy (RPM)	Wirnik ø (mm)	Króćce Wlot / wylot (mm)
	Wydajność (l/min)	Wys. podnoszenia (m)						
PRT 65/50-35	400	88	35	542	1 : 7,41	4000	200	65 / 50
	500	85,7						
	600	83,6						
	700	81,5						
	800	77,9						
	900	73,7						
PRT 80/65-35	800	66,7	35	638	1 : 6,28	4000	170	80 / 65
	900	66,0						
	1000	65,0						
	1200	62,3						
	1300	60,5						
	1500	56,7						
PRT 80/65-60	900	95	60	459	1 : 7,41	3400	250	80 / 65
	1000	93						
	1100	90						
	1200	88						
	1300	85						
	1400	82						
PRT 100/85-65	1500	73,8	65	459	1 : 7,41	3400	200	100 / 80
	1600	72,5						
	1800	71,0						
	2000	69,5						
	2250	62,5						
	2500	62,5						

Zdjęcia produktu są poglądowe, mogą się nieznacznie różnić szczegółami.