

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 08:16

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-prt-8065-60-pompa-traktorowa-na-wom-p-1473.html>



IBO PRT 80/65-60 pompa traktorowa na WOM

Cena	15 120,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 tygodnie
Numer katalogowy	PRT806560
Kod EAN	5903887214360
Producent	Ibo Italy (Felsom)

Opis produktu

Pompa traktorowa IBO PRT 80/65-60 do wody



Pompa - parametry:

- Obroty WOM / obroty pompy: 459 / 3400 RPM,
- Przełożenie reduktora: 1 do 7,41,
- Podnoszenie: 95 m,
- Max. wydajność: 1400 l/min,
- Moc ciągnika: 60 KM,
- Wymagane obroty wału WOM: 459 RPM,
- Średnica wirnika: 250 mm,
- Króciec ssący: 80 mm,
- Króciec tłoczny: 65 mm.

Jednostopniowe, odśrodkowe pompy traktorowe napędzane od wałka odbioru mocy (WOM), przeznaczone do łączenia z ciągnikami o mocy od 10 KM do 200 KM.

Pompy zamontowane są na malowanej, stalowej ramie wyposażonej w trzypunktowy układ zawieszenia na ciągniku.

Wymagane obroty WOM ciągnika wynoszą 459 RPM. Za pośrednictwem wałka przekładnika mocy obroty z WOM przekazywane są na skrzynię przekładniową, która napędza pompę.

Pompy z serii PRT są pompami normalnie ssącymi (przed uruchomieniem konieczność zalania pompy wraz z wężem ssącym), jednak wyposażonymi w dodatkowy system zasysania.

Mogą być używane w rolnictwie do zasilania wszelkich systemów nawadniających wymagających większego ciśnienia, może być wykorzystywana w uprawach warzywniczych, sadownictwie, szkółkarstwie i innej produkcji rolnej.

Dodatkowo zakres użytkowy pompy obejmuje: pompowania wody ze stawów, jezior, rzek, zbiorników retencyjnych oraz ze studni w których lustro wody podczas pompowania nie opadnie poniżej 6 m od wlotu pompy.

Pompowana woda musi być czysta, bez zanieczyszczeń stałych.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Model	Tabela wydajności (punkt pracy)		Moc ciągnika (KM)	Obroty wału WOM (RPM)	Przełożenie	Obroty pompy (RPM)	Wirnik ø (mm)	Króćce Wlot / wylot (mm)
	Wydajność (l/min)	Wys. podnoszenia (m)						
PRT 65/50-35	400	88	35	542	1 : 7,41	4000	200	65 / 50
	500	85,7						
	600	83,6						
	700	81,5						
	800	77,9						
	900	73,7						
PRT 80/65-35	800	66,7	35	638	1 : 6,28	4000	170	80 / 65
	900	66,0						
	1000	65,0						
	1200	62,3						
	1300	60,5						
	1500	56,7						
PRT 80/65-60	900	95	60	459	1 : 7,41	3400	250	80 / 65
	1000	93						
	1100	90						
	1200	88						
	1300	85						
	1400	82						
PRT 100/85-65	1500	73,8	65	459	1 : 7,41	3400	200	100 / 80
	1600	72,5						
	1800	71,0						
	2000	69,5						
	2250	62,5						
	2500	62,5						

Zdjęcia produktu są poglądowe, mogą się nieznacznie różnić szczegółami.