

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-rainer-1200-auto-storm-pompa-do-deszczowki-p-1552.html>



IBO RAINER 1200 AUTO STORM pompa do deszczówki

Cena	949,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RAINER1200AUTOSTORM
Kod EAN	5903887255837
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO RAINER 1200 AUTO STORM



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1200 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max podnoszenie: 50 m,
- Max wydajność: 95 l/min,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Przelot przez wirnik: 1 mm,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPX8,
- Prędkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys) 17 / 53 cm,
- Waga 9,5 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1".

Wysokociśnieniowa pompa zatapialna do czystej i lekko zanieczyszczonej wody, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku), a także do wody zawierającej **chlor**.

Pompy RAINER 1200 AUTO STORM są wyposażone w automat sterujący pracą pompy zamiast wyłącznika pływakowego oraz wąż ssący z pływakiem w formie kuli.

Dzięki temu zasysanie wody odbywa się z powierzchni zbiornika, co ogranicza ryzyko pobierania zanieczyszczeń z dna i zwiększa trwałość pompy. To praktyczne rozwiązanie szczególnie polecane przy pracy w zbiornikach z wodą deszczową lub użytkową.

Pompy te służą głównie do zasilania gospodarstw domowych w wodę, systemów nawadniania, systemu zbierania **wody deszczowej**. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń.



Zalety pompy:

- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- Ochrona przed wyciekami (nieszczelność na węźle ciśnieniowym lub w kranie)

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

