

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-swq-750-hot-pompa-do-cieplej-goracej-wody-p-1550.html>



IBO SWQ 750 HOT pompa do ciepłej gorącej wody

Cena	1 233,00 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	05-03-2026
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SWQ750HOT
Kod EAN	5903887253871
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO SWQ 750 HOT



Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max podnoszenie: 18 m,
- Max wydajność: 220 l/min,
- Przelot przez wirnik: 5 mm,
- Max temp. cieczy: **80°C**,
- Klasa izolacji: H,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Prędkość obrotów silnika: 2850 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys.) 18 /38 cm,
- Waga 12,5 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 2".

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej przeznaczona do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy znajdują zastosowanie do pompowania wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych. Odwadnianie zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali, użytkowanie w gospodarstwach rybnych.

SWQ HOT posiada uszczelnienie SIC-SIC / Grafit-Ceramika oraz kondensator o wyższej odporności cieplnej. Może być używana do ciepłej i gorącej wody.



Cechy:

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane uzwojeniu silnika
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy i zabezpieczający ją przed suchobiegiem

Materiały:

- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304 / polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SIC-SIC / grafit / ceramika

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

