

---

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-wqf-250-p-120.html>



## IBO WQF 250

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>269,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>WQF250</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903111344184</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

Pompa zatapialna IBO WQF250 do szamba i brudnej wody



#### Parametry pompy:

- Moc silnika: 250 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 9 m,
- Max. wydajność: 170 l/min, 10000 l/h,
- Króciec tłoczny: 1"
- Wymiary (średnica/wys.) 17 / 39 cm
- Waga: 9 kg

Pompy WQF są pompami zatapialnymi przeznaczonymi dla odbiorców indywidualnych, do opróżniania szamb, odwadniania zalanych pomieszczeń, incydentalnego opróżniania zalanych wykopów, pompowania wody z jezior i stawów.

Pompy te nie są przeznaczone do pompowania wody z piaskiem.



Wszystkie pompy wyposażone są w żeliwny trwały wirnik.

Solidna i wydajna pompa w doskonałej cenie.



#### WIRNIK ROZDRABNIAJĄCY TYPU VORTEX

Pompa jest wyposażona w rozdrabniacz łopatkowy pełniący rolę wirnika, który nie posiada tylnej tarczy wzmacniającej.

Dzięki temu pompa łatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. Łopatki wirnika wyłapują i rozbijają i przepompowują zanieczyszczenia. W ten sposób zbyt duże zanieczyszczenia nie zostaną przepuszczone i nie zatkają pompy

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

U nas kupisz pompy z tej serii

fot. WQF 1100  
 fot. WQF 250  
 fot. Wersik WQF

## WQF

Pompy zatapialne przeznaczone do pompowania brudnej wody i ścieków. Pompy z serii WQF wykonane zostały ze stali nierdzewnej i żeliwa dzięki czemu dobrze znoszą niesprzyjające środowisko fekalii. WQF ze względu na solidne wykonanie i atrakcyjną cenę są popularne przede wszystkim wśród odbiorców indywidualnych oraz rolników. Wszystkie pompy z serii WQF wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

- WQF 180
- WQF 250
- WQF 550
- WQF 750
- WQF 1100

**Wykres:** Wykres przedstawia charakterystyki pomp WQF. Oś pionowa to wysokość/podnoszenie w metrach (0-16 m). Oś pozioma ma dwie skale: przepływ w l/min (0-480) i m³/h (0-30).

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA  
  
 KORPUS INOX  
  
 UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

**ZASTOSOWANIE:**  
 Opróżnianie szamb i zalanych pomieszczeń, pompowanie wody z jezior lub stawu, incydentalne odwodnienia.