

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-wqf-750-p-213.html>



IBO WQF 750

Cena	423,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WQF750
Kod EAN	5907222763261
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO WQF 750 do ścieków i brudnej wody



Parametry pompy:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 12 m,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Max. wydajność: 400 l/min, 24000 l/h,• Przełot przez wirnik 30mm,• Króciec tłoczny: 2"• Wymiary (średnica/wys) 24 / 46 cm,• Waga: 18,1 kg |
|---|

Pompy zatapialne WQF są przeznaczone dla odbiorców indywidualnych oraz rolników do opróżniania szamb, odwadniania zalanych pomieszczeń, incydentalnego opróżniania zalanych wykopów, pompowania wody z jezior i stawów.

Dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej i żeliwa pompa dobrze znosi niesprzyjające środowisko ścieków i fekaliiów.

Pompy te nie są przeznaczone do pompowania wody z piaskiem.



INNE ZALETY POMPY:

- szeroki zakres zastosowania,
- wysoka wydajność,
- wysokie podnoszenie,
- cicha praca,
- odporność na korozję,
- łatwa instalacja i obsługa.

Pompy wyposażona są w żeliwny trwały wirnik.

Solidna i wydajna pompa w doskonałej cenie.



WIRNIK ROZDRABNIAJĄCY TYPU VORTEX

Pompa jest wyposażona w rozdrabniacz łopatkowy pełniący rolę wirnika, który nie posiada tylnej tarczy wzmacniającej.

Dzięki temu pompa łatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. Łopatki wirnika wyłapują i rozbijają i przepompowują zanieczyszczenia. W ten sposób zbyt duże zanieczyszczenia nie zostaną przepuszczone i nie zatkają pompy

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

U nas kupisz pompy z tej serii

fot. WQF 1100
 fot. WQF 250
 fot. Wersik WQF

WQF

Pompy zatapialne przeznaczone do pompowania brudnej wody i ścieków. Pompy z serii WQF wykonane zostały ze stali nierdzewnej i żeliwa dzięki czemu dobrze znoszą niesprzyjające środowisko fekalii. WQF ze względu na solidne wykonanie i atrakcyjną cenę są popularne przede wszystkim wśród odbiorców indywidualnych oraz rolników. Wszystkie pompy z serii WQF wyposażone zostały w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

- WQF 180
- WQF 250
- WQF 550
- WQF 750
- WQF 1100

Wykres: Wykres przedstawia charakterystyki pomp WQF. Oś pionowa to wysokość/podnoszenie w metrach (0-16 m). Oś pozioma ma dwie skale: przepływ w l/min (0-480) i m³/h (0-30).

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

 KORPUS INOX

 UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE:
 Opróżnianie szamb i zalanych pomieszczeń, pompowanie wody z jezior lub stawu, incydentalne odwodnienia.