

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:28

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-pompa-pi-jet-120-5-hydrofor-50l-fix-p-1659.html>



## IPRO pompa PI-JET 120-5 hydrofor 50L FIX

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>2 069,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>          |
| Numer katalogowy | <b>PIJET1205HYDR50FIX</b> |
| Kod EAN          | <b>5903887260015</b>      |
| Producent        | <b>IPRO Dambat</b>        |

### Opis produktu

## Zestaw pompa IPRO PI-JET 120-5 zbiornik 50L FIX



## Skład zestawu

### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Max. podnoszenie: 50 m,
- Max. wydajność: 120 l/min,
- Max. ciśnienie w instalacji: 1MPa,
- Zdolność ssania: 5 m,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Króćce: 1".

### Sterownik - parametry:

- Stopień ochrony: IP 65,
- Max. temp. cieczy: 40°C,
- Wilgotność otoczenia: do 90%.

### Zbiornik - parametry:

- Orientacja: poziomy,
- Pojemność: 50 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Ciśnienie wstępne: 2 bar.

### Osprzęt:

- Manometr 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Wąż antywibracyjny 1 szt.,

Zestaw hydroforowy do pełnej automatyzacji zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i niektórych zastosowań przemysłowych.

Pompa z serii **IPRO PI-JET** wykonana z materiałów odpornych na korozję (AISI 304), zapewniających długą żywotność i wysoką niezawodność w codziennym użytkowaniu. Została wyposażona w 2-biegunowy silnik indukcyjny o wysokiej sprawności.

Automatyczny sterownik ciśnienia **IPRO Multi Press** zastępuje m.in. klasyczny wyłącznik ciśnieniowy, czujnik przepływu i zabezpieczenie przed **suchobiegiem**.

Zbiornik hydroforowy **IPRO GBH FIX** pokryty dwuwarstwową farbą epoksydową i poliuretanową farbą akrylową zawiera wykonaną z butylu przeponę charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur. Zbiornik jest bezobsługowy. Producent zapewnia 5-letnią gwarancję na niego.

Zestaw jest zmontowany, gotowy do użycia.

Waga całego zestawu ok. 21 kg.

Materiały (pompy):

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: stal nierdzewna AISI 304
- Uszczelnienie: grafit / ceramika
- Silnik: chłodzony olejem

GWARANCJA:

- zbiornik 5 lat,
- pompa, sterownik 3 lata

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

---

Wygląd przedmiotów może się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciu