
Dane aktualne na dzień: 21-05-2025 05:07

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-s-mci-4-5-1000w-230v-p-1415.html>



I PRO S-MCI 4-5 1000W 230v

Cena	995,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SMCI45
Producent	I PRO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO S-MCI 4-5



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1000 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 47 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Max temperatura cieczy: 70°C,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Pobór prądu: 8,2 A,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Tryb pracy: ciągły,
- Max ciśnienie: 1,0 MPa,
- Króciec 1" x 1",
- Wymiary (Dł/Wys/Szer): 36 / 30 / 18,5 cm,
- Waga: 11,5 kg

Wielostopniowa, samossąca odśrodkowa pompa powierzchniowa charakteryzująca się najwyższą jakością wykonania, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Pompa przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych, przemysłu oraz przy nawodnieniach.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:

- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Gwarancja 36 miesięcy

MATERIAŁY:

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirniki, dyfuzory: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor ssący: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: SIC/SIC/EPDM
- Silnik: asynchroniczny, klatkowy, o zamkniętej konstrukcji, w aluminiowej obudowie, z wentylacją zewnętrzną



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

