

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-ibo-3-scr-0-25-230v-zbiornik-24-p-913.html>



Zestaw głębinowy IBO 3" SCR 0,25 230V, zbiornik 24

Cena	436,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 3" SCR 0,25
+
zbiornik 24 l



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 250 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 2,5 A,
- Max. podnoszenie: 77 m,
- Max. wydajność: 17 l/min,
- Max. temp. wody: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max. liczba uruchomień: 20/1h,
- Średnica pompy: 75 mm,
- Wysokość pompy: 55 cm,
- Króciec: 3/4",
- Waga: 10 kg,
- Kabel: 14 m.

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Kod producenta: typ 24,
- Max ciśnienie testowe: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: 0-60°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 29 x 29 x 42,5 cm,
- waga: 4,5 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Zawór zwrotny 3/4" 1 szt.

Zestaw na bazie pompy śrubowej 3" SCR 0,25 przeznaczonej do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać ciśnienie wody w ustawionym zakresie.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Stator: guma NBR
- Rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: Ceramika-Sic
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu