

Dane aktualne na dzień: 11-05-2025 14:01

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-ibo-3-sqibo-0-55-230v-zbiornik-50-p-915.html>



Zestaw głębinowy IBO 3" SQIBO 0,55 230V, zbiornik 50

Cena	568,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 3" SQIBO 0,55
+
zbiornik 50 l



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 4 A,
- Max. podnoszenie: 70 m,
- Max. wydajność: 35 l/min,
- Max. temp. wody: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max. liczba uruchomień: 20/1h,
- Średnica pompy: 75 mm,
- Wysokość pompy: 61 cm,
- Króciec: 1",
- Waga: 9 kg,
- Kabel: 20 m.

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Kod producenta: typ 50,
- Max ciśnienie testowe: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: 0-60°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 38 x 38 x 5 cm,
- waga: 6,6 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Zawór zwrotny 1 szt.

Zestaw na bazie pompy śrubowej 3" SQIBO 0,55 przeznaczonej do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać ciśnienie wody w ustawionym zakresie.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Stator: guma NBR
- Rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: Ceramika-Sic
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu