

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-pompa-ibo-3-5-sdm-3-23-antypiaskowa-zbiornik-100-p-921.html>



Zestaw głębinowy pompa IBO 3,5" SDM 3-23 antypiaskowa zbiornik 100

Cena	1 282,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 3,5 SDM 3-23 odporną na piach
+
zbiornik 100 l



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1800 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 11,9 A,
- Max. podnoszenie: 130 m,
- Max. wydajność: 105 l/min,
- Max. temp. wody: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max. liczba uruchomień: 20/1h,
- Max. głębokość zanurzenia: 100m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 167 cm,
- Króciec: 1 1/2",
- Waga: 23 kg,
- Kabel: 20 m.

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Kod producenta: typ 100,
- Max ciśnienie testowe: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: 0-60°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 46 x 46 x 90 cm,
- waga: 15 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.

Zestaw na bazie pompy wirnikowej 3" STM 28 przeznaczonej do pompowania czystej zimnej wody.

Pompa posiada wirniki pływające odporna na piach do 5% piachu w wodzie.

Wirnik pompy wykonano ze stali nierdzewnej.

Zestaw pozwala utrzymać ciśnienie wody w ustawionym zakresie.

Przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.

Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

