

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-pompa-ibo-4-sdm-3-14-z-falownikiem-ivr-08-p-1505.html>



Zestaw głębinowy pompa IBO 4 SDm 3-14 z falownikiem IVR-08

Cena	1 963,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw głębinowy z pompą IBO 4" SDm 3/14 antypiaskową
+
falownik IVR-08-020S



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1,1 kW,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 8,5 A,
- Max. podnoszenie: 103 m,
- Max. wydajność: 94 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 105 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1½",
- Waga: 17 kg,
- Kabel: 20m,

Falownik - parametry:

- Znamionowa moc pompy: 0,37-1,5 kW,
- Max. znamionowy prąd pompy: 9,5 A,
- Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 9,0 bar.

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 12 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Ciśnienie wstępne: 2 bar,
- Max temp. robocza: +110°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 35,2 x 24 x 24 cm,
- waga: 3 kg,

Osprzęt:

- Czujnik ciśnienia (10 bar) 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Opaska zaciskowa do zamontowania falownika na zbiorniku 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1½", z zaworem zwrotnym 1 szt.,

Zestaw służy do pełnej automatyzacji zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych, rolnych i przemysłowych.

Zastosowanie falownika w układzie pozwala znacznie zaoszczędzić energię, zredukować skoki ciśnienia, wyeliminować ryzyko zwarć, przepięć oraz braku wody w studni, co zwykle kończyło by się zniszczeniem pompy.

Zestaw zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Dzięki zastosowaniu wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Prosty w instalacji i obsłudze **falownik** pozwala zaoszczędzić ok. 30%-60% energii elektrycznej oraz przedłużyć żywotność pompy z uwagi na spadek prędkości obrotowej silnika.

Wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do programowania.

Wbudowana funkcja soft-startu i zatrzymania urządzenia pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nagły wzrost ciśnienia, towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczęciu przepływu cieczy).

Optymalnie dobrany niewielki **zbiornik buforowy** pokryty dwuwarstwową farbą epoksydową i poliuretanową farbą akrylową zawiera wykonaną z butylu przeponę charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur.

W zestawie znajduje się wyjście pięciodrożne do zamontowania rur, czujnika ciśnienia, manometru i zbiornika buforowego). W tym przypadku optymalna średnica rury tłocznej to 1½ cala (ok. 40mm).

Istnieje możliwość zamontowania za pompą kabla o dowolnej długości ze złączem wodoodpornym za dodatkową opłatą. W

celu wyceny zamówienia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailem.

Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem

GWARANCJA:

- zbiornik 5 lat,
- pompa, falownik, osprzęt 2 lata

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

