
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 23:00

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-3-5-sdm-315-zbiornik-300l-gbv-pion-p-1374.html>



Zestaw pompa 3,5 SDM 3/15, zbiornik 300L GBV pion

Cena	2 248,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową 3,5" SDM 3-15
+
zbiornik GBV 300 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 7,5 A,
- Max. podnoszenie: 90 m,
- Max. wydajność: 105 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 126 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1½",
- Waga: 17 kg,
- Kabel: 20 m,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 300 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 4 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 125 x 64 x 64 cm,
- waga: ok. 70 kg,

Sterownik:

- Maks. moc sterowanej pompy: 2,2 kW,
- Maks. prąd znamionowy pompy: 10A,
- Króciec: ¼",

Zestaw na bazie pompy **3,5" SDM 3-15** zawiera optymalnie dobrane składniki, niezbędne do utrzymywania ciśnienia w układzie.

Pompa wirnikowa, odporna na piach (do 5% piachu w wodzie).

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika. Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej)

Pompa ma 20m kabla. Jest możliwość zamontowania kabla o dowolnej długości. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt.

Zbiornik pionowy **GBV IBO Italy** z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy **IBO 1/4 PRESS 10** z funkcją ochrony przed przeciążeniem i suchobiegiem. Umożliwia zaprogramowanie ciśnienia włączenia i ciśnienia wyłączenia..

Urządzenie posiada funkcję automatycznego restartu po wyłączeniu. Czyli jeśli woda ponownie pojawi się w studni po upływie zadanego czasu, to sterownik włączy pompę.

Materiały (pompa):

- Korpus ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC

Gwarancja:

- pompa - 2 lata

- zbiornik - 3 lata
- sterownik - 2 lata

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

