

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-ibo-3-5-sdm-311-230v-zbiornik-300l-ocynkowany-hydro-vacuum-p-1043.html>



Zestaw pompa IBO 3,5 SDM 3/11 230V + zbiornik 300L ocynkowany HYDRO- VACUUM

Cena	2 335,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 3,5 SDM 3/11
+
zbiornik ocynkowany HVP301 300-litrowy



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 800 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 5,5 A,
- Max. podnoszenie: 63 m,
- Max. ciśnienie: 6,3 bar,
- Max. wydajność: 105 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 102 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/2",
- Waga: 11 kg,
- Kabel: 20m,

Zbiornik - parametry:

- Typ: ocynkowany,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 300 L,
- Atest: PZH,
- Max ciśnienie pracy: 6 bar,
- Max ciśnienie testowe: 8,6 bar,
- Grubość dennicy: 2,5 mm,
- Grubość płaszczu: 2,2 mm,
- Króciec: 1 1/4 "
- Średnica: 55 cm,
- Wysokość: 135,6 cm,
- waga: 57 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy (LCI) 1 szt.
- Rurka wodowskazu 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Uszczelka rurki wodowskazu 2 szt.
- Nakrętka 2 szt.
- Kołano nypłowe nakrętno-wkrętne 2 szt.
- Korek górnej dennicy 1 szt.
- Korek dolnej dennicy 1 szt.
- Gwint 2 szt.

Zestaw na bazie pompy 3,5 SDM 3/11 zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Dzięki zastosowaniu wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Zestaw przeznaczony jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.

Zbiornik wykonany z grubej, odpornej na korozję stali ocynkowanej. Zbiornik wyróżnia się bardzo wysoką wytrzymałością i trwałością w użytkowaniu przy dość umiarkowanej cenie. Zwykle wytrzymuje ok. 20-30 lat pracy bez usterek. Gwarancja producenta wynosi 4 lata.

Zbiornik wyposażono m.in. w manometr oraz rurkę wodowskazu, która umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku. W płaszczu zbiornika znajduje się otwór wyczystkowy.

Zbiornik jest na 4-letniej gwarancji producenta.

Materiały (pompy):


- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl

-
- Dyfuzor: noryl
 - Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
 - Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3,5" SDM 3/11	63	105	800	230 / 400	5,5	1½	90 / 1020	11
3,5" SDM 3/15	90	105	1100	230 / 400	7,5	1½	90 / 1260	17
3,5" SDM 3/18	109	105	1500	230 / 400	9,9	1½	90 / 1410	18
3,5" SDM 3/23	130	105	1800	230 / 400	11,9	1½	90 / 1670	23