

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-ibo-4-skt-150-400v-zbiornik-150l-gbv-pionowy-p-946.html>



Zestaw pompa IBO 4" SKT 150 400V, zbiornik 150L GBV pionowy

Cena	1 564,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 4" SKT 150
+
zbiornik GBV 150 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 400V,
- Pobór prądu: 10 A,
- Max. podnoszenie: 107 m,
- Max. ciśnienie: 10,7 bar,
- Max. wydajność: 50 l/min,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: **53 cm**,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1",
- Waga: 16 kg,
- Kabel: 20m,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 150 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 3 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 109 x 51 x 51 cm,
- waga: 35 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Zawór zwrotny 1 szt.

Zestaw na bazie pompy 4" SKT 150 zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Zestaw przeznaczony jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.

Zbiornik pionowy GBV IBO Italy z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Zbiornik jest na 3-letniej gwarancji producenta.


Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: mosiądz
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3" SKM 100	60	45	750	230	5	1	75 / 590	12
4" SKM 100	60	45	750	230	5,8	1	98 / 530	16
4" SKM 150 / SKT 150	107	50	1100	230 / 400	10	1	98 / 530	16
4" SKM 200 / SKT 200	120	50	1500	230 / 400	11	1	98 / 540	17